

Huur appartementen

Bouwnummer: 04
Woningtype: A2

Bouwnummer: 03
Woningtype: A1

Bouwnummer: 02
Woningtype: A1 sp

Bouwnummer: 01
Woningtype: A2 sp

Bouwnummer: 05
Woningtype: A5

Bouwnummer: 06
Woningtype: A5

Bouwnummer: 07
Woningtype: A5 sp

begane grond
1 : 50

Renvoor

Bouwkundig & Installaties

	metalen gevels HSB binnenpauze kalkditten / prefab binnenpauze constructiewand / vloer: beton / kalkditten lichte scheidingwand GBO 70 / 100mm schicht daksol dakpannen dakplaten / dakisolatie m.k. dubbele deur A = actieve deur binnenruimte met bovenlicht (bovenlicht: glaspaneel) binnenruimte met bovenlicht (bovenlicht: bodemplaat) binnenruimte zonder bovenlicht (bovenlicht: geen) draakpauze / draakpauze vloer / vast glas	WTF-installatie warmtepomp versterkte vloerwarming opstapplaats wasmachine + droger douche ligbad vrijhangend toilet met inbouwreservoir wastafel fontein handboek radiator kraanplaat inbouwreservoir
--	---	---

Electra conform NEN 1010

	elektrische inbouw / elektrische opbouw schakelaar inbouw / schakelaar opbouw releis schakelaar dubbele schakelaar houtschakelaar kruisschakelaar dradenkast schakelaar wijk-ventilatie kasten grondkabel (op rijk) grondkabel, aparte groep (op rijk) enkel wandcontactdoos gaard enkel wandcontactdoos gaard (balken) enkel wandcontactdoos gaard (wasmak) enkel wandcontactdoos gaard op aparte groep enkel wandcontactdoos gaard schakelwacht dubbel wandcontactdoos verticaal gaard opbouw Perilex 2, 230V Perilex 2, 400V	CGI aansluiting UTP-6 aansluiting USB aansluiting thermostaat schakel bedrader intercom (video) contactdoos met lichtpunt lichtpunt wandcontactdoos wandcontactdoos inclusief armatuur rookmelder contact aansluit afsluippunt WTW drachdoos schakelaar WTW (badkamer) dubbelkruis koud water aansluiting warm water aansluiting
--	--	---

Brandveiligheid & Algemeen

	zelfsluitende deuren zelfsluitende deuren 30 min. brandwerend in twee richtingen zelfsluitende deuren 60 min. brandwerend in twee richtingen schiedingsconstructie 30 min. brandwerend in twee richtingen schiedingsconstructie 60 min. brandwerend in twee richtingen huiddeur / woning-entree aansicht wastafel badkamer elektrische hoogte	0.00 m² (geleijde) Krijtbeveiligingsmethode: Het ontwerp en de werkingwijze zijn van dien aard dat de mate van daglichttoevoer op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aansluiting gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtbeveiligingsmethode, een wettelijk regulerende methode. Dit betekent dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamer) voldoende daglichttoevoer aanwezig is volgens de geldende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamer - indien donkere gordijnen aanwezig kunnen zijn - de locatie waar de krijtbeveiligingsmethode is toegepast is middels een aanwijzing en bleek in de betreffende ruimte op de tekening van de plattegrond weergegeven. Voor alle tekeningen geldt het volgende: - matten in de badkamers zijn extra: - exacte posities douchewanden worden nader bepaald; - exacte posities van panelen worden nader bepaald; - exacte posities van kasten worden nader bepaald; - exacte posities van kasten worden nader bepaald; - vloeren en materialen conform Technische Beschrijving; - tekeningen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van technische uitwerking.
--	--	--

Blok A

Wibaut
Krijtgebied 19-21
1186 DM Amstelveen
project:
Nieuw-Giessenhof
locatie:
Rijkstraatweg 125
Duivendrecht
Verkoopstekening Blok A
plattegronden bg & 1e verdieping

opdrachtgever:
Wibaut
Krijtgebied 19-21
1186 DM Amstelveen
project:
Nieuw-Giessenhof
locatie:
Rijkstraatweg 125
Duivendrecht
Verkoopstekening Blok A
plattegronden bg & 1e verdieping

van Braam
Minnesma

Nieuw-Giessenhof
WONEN IN DUIVENDRECHT

formaat: A1+1(1189x594)
datum: 04-09-2025
tekeningnummer: VK-01.00

